



H7710NR

远程模块

- 具备APN、VPN、无线专网等多种的组网方式
- 支持5G无线网络
- 符合电科院检测标准认证
- 具备TTL接口和网口，支持GPS/BD定位功能
- 内置看门狗、运行故障自动恢复,7x24小时稳定运行
- 实时网络分析诊断，关键日志存储，底层数据包交互监测



TCP/IP透传



电力专用



低功耗



易集成

重点应用行业



环网柜



开闭所




配电房



变电站

光伏电站远程监控



变电站监测




发电站监测



电力线路监测



配电自动化



设备管理平台



业务中心站

H7710NR远程模块



技术规格

规格名称		规格说明	备 注
产品型号		H7710NR	
网络制式		5G	
接 口	GPS天线接口	1*SMA母头	GPS/GLONASS/BDS 定位精度:2.5~5m
	5G天线接口	2*SMA母头	
	SIM卡	1.8V/3.0V	翻盖式
	数据串口	TTL (3.3V电压域), 可选RS232	默认115200bps
	网口	1*LAN (RJ45)	10/100Mbps自适应
		1*LAN (间距2.54mm 插针)	10/100Mbps自适应
用户接口		2*15pin, 间距2.54mm 插针	
工作电压		+3.8V~+4.2V DC	推荐DC4V
功 耗	上电浪涌功耗	约1000mA@4V DC	整机上电瞬时功耗
	5G工作功耗	约350mA@4V DC	5G 附网状态下收发数据
	5G空闲功耗	约250mA@4V DC	5G 附网状态下不收发数据
重 量		约90g	
尺 寸		75.9x69x37.7mm	不包含配件
工作环境温度		-30℃~+70℃	
扩展温度		-40℃~+80℃	
存储温度		-40℃~+95℃	

外观尺寸

